

高圧ナトリウムランプ+水銀ランプ
アイ ツインアーク

アイ ツインアーク 2つの光色をスイッチにより切替点灯。春夏と秋冬の光色変化による演出が容易。

種類	形式	希望小売価格 〔税込(税抜)〕	使用種別	梱包数	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	相関色温度 (K)	平均演色 評価数(Ra)	定格寿命 (時間)	ランプ効率 (lm/W)	口金	寸法 (mm)
80W	拡散形	¥ 15,750 (¥ 15,000)	水銀ランプ	12	115	0.80	2700	4100	40	6500	34	B40d/45	
50W			高圧ナトリウム ランプ		85	0.76	3000	2100	25	6500	60		
200W	拡散形	¥ 20,790 (¥ 19,800)	水銀ランプ	12	120	1.90	8000	4100	40	9000	40	B40d/45	
110W			高圧ナトリウム ランプ		115	1.15	8000	2100	25	9000	73		
400W	拡散形	¥ 26,775 (¥ 25,500)	水銀ランプ	12	130	3.3	20000	4100	40	9000	50	B40d/45	
220W			高圧ナトリウム ランプ		130	2.10	20000	2100	25	9000	91		

ランプの注意事項

- 定格寿命とはランプを定められた条件で点灯した場合、安定に点灯しなくなる割合までの平均的な時間をいいます。
- P150、P151の安全上のご注意、ご使用上の注意をよくお読みください。

アイ ツインアーク用安定器

種類		定格電圧 (V)	形式	希望小売価格 〔税込(税抜)〕	使用種別	入力電流(A)			入力電力(W)		二次電圧 (V)	二次短絡 電流(A)	二次側 配線長	質量 (kg)	適合 ボール	寸法(mm)							
						無負荷時	始動時	安定時									図	A	B	C	D	F	G
HNNH8/5F用	一般形 高力率	200	TH8/5C2A(B)42	△ ¥ 35,175 (¥ 33,500)	水銀ランプ	0.60	0.60	0.50	95	—	1.20	25m 以下	5.5	4B	①	280	82	82	92	315	340		
					高圧ナトリウム ランプ	0.60	0.35	0.35	65	—	1.00												
HNNH20/11LF用	一般形 高力率	100	TH20/11T1A(B)42	¥ 53,130 (¥ 50,600)	水銀ランプ	2.5	3.8	2.5	225	210	3.0	25m 以下	7.8	4B	①	380	82	82	92	415	440		
					高圧ナトリウム ランプ	2.5	1.60	1.38	132	210	1.80												
		200	TH20/11C2A(B)42	¥ 37,695 (¥ 35,900)	水銀ランプ	1.00	1.90	1.20	215	—	3.0		5.5	4B	①	320	82	82	92	355	380		
					高圧ナトリウム ランプ	1.00	0.90	0.65	125	—	1.90												
HNNH40/22LF用	一般形 高力率	200	TH40/22C2A(B)52	¥ 51,975 (¥ 49,500)	水銀ランプ	1.50	4.0	2.30	420	—	5.7	25m 以下	8.0	6B	②	355	102	112	112	395	425		
					高圧ナトリウム ランプ	1.50	1.80	1.25	240	—	3.5												

安定器の注意事項

- 形式のA(B)のAは定格周波数50Hz用、Bは60Hz用を表し、それぞれ別商品となります。
- P152、P153の安全上のご注意、ご使用上の注意をよくお読みください。

安全機能

- 弊社営業所へお問合せください。

