



# MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT

Kompaktowa lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

## Danych wyrobów

### • Charakterystyki ogólne

Trzonek	G12
Kształt bańki	T19 [T 19mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 5% EM	9000 hr
Trwałość 5% EL	9000 hr
Trwałość 10% EM	10000 hr
Trwałość 10% EL	10000 hr
Trwałość 20% EM	11000 hr
Trwałość 20% EL	11000 hr
Trwałość 50% EM	12000 hr
Trwałość 50% EL	12000 hr

### • Charakterystyki świetlne

Kod barwy	942 [CCT of 4200K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	92 Ra8
Opis barwy (tekst)	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4200 K
Techniczna temperatura barwowa	4185 K
Str. św. lampy EM	6600 Lm
Str. św. lampy EL	6600 Lm
Skut. św. lampy EM	92 Lm/W
Skut. św. lampy EL	92 Lm/W
Wsp. utrzym. str. św. EM2000h	85 %
Wsp. utrzym. str. św. EL2000h	85 %
Wsp. utrzym. str. św. EM5000h	70 %
Wsp. utrzym. str. św. EL5000h	75 %
Wsp. utrzym. str. św. EM10000h	55 %
Wsp. utrzym. str. św. EL10000h	55 %

Wsp. utrzym. str. św. EL10000h	65 %
Średni str. św. EL	4900 Lm
Średni str. św. EM	3900 Lm
Współrzędna chromatyczności X	0.377 -
Współrzędna chromatyczności Y	0.376 -

### • Charakterystyki elektryczne

Moc układu EM	88 W
Moc układu EL	80 W
Moc lampy	70 W
Moc lampy EM	72.0 W
Moc lampy EL	73 W
Napięcie lampy	88 V
Prąd lampy EM	0.98 A
Prąd lampy EL	0.87 A
Czas zapłonu	30 (max) s
Czas osiągnięcia 90% str. św.	3 (max) min
Amplituda napięcia zapłonu	3500 (min) V
Czas ponownego zapłonu [min]	15 (max) min
Przyciemnianie	Nie

### • Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	6.1 mg
----------------------	--------

### • Charakterystyki UV

PET (NIOSH)	35 h.klx
Wskaźnik uszkodzeń	0.35 -

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## • Wymagania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	280 (max) C
Temp. Spłaszcz	350 (max) C
Temp. bańki	500 (max) C

## • Wymiary produktu

Długość odniesieniowa A	90 (max) mm
Długość całkowita C	103 (max) mm
Średnica D	20 (max) mm
Długość śr. świetlnego L	55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm
Długość łuku O	6 mm
Długość śr. świetlnego L [cale]	2.21875 in
Długość całkowita C [cale]	3.9375 (max) in
Średnica D [cale]	0.75 in

## • Dane produktu

Kod zamówienia	199270 15
----------------	-----------


Kod produktu	871150019927015
Nazwa produktu	MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500199270
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500199287
Kod logistyczny - 12NC	928084505131
Kod ILCOS	MT-70/42/1A-H-G12
Waga netto 1 szt.	0.029 kg

## Warnings and safety

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)
- Lampy mogą współpracować z osprzętem elektronicznym lub elektromagnetycznym. Wyjątkiem są lampy o mocy 35 W/emitujące światło o barwie 942 oraz lampy o mocy 20 W, które wymagają elektronicznego osprzętu sterującego.


## Rysunki techniczne



## MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT


Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-T 70W/942 G12	103	20	55	56	57	6

## Rysunki techniczne



G12

## Dane fotometryczne



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, Styczeń 22  
Dane wkrótce ulegną zmianie