



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

Niewielka ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej sprawności, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	GX10
Kształt bańki	MR16 [MR 16inch/50mm]
Wykończenie bańki	-
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 5%	9000 hr
Trwałość 10%	10000 hr
Trwałość 20%	12000 hr
Trwałość 50%	15000 hr

• Charakterystyki świetlne

Opis wiązki	-
Kąt rozsyłu	10 D
Techniczny kąt rozsyłu	9 (min), 12 (nom), 15 (max) D
Światłość	20000 cd
Kod barwy	930 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	90 (min), 91 (nom) Ra8
Temp. barwowa	3000 K
Techniczna temperatura barwowa	3000 K
Bezp. str. św.	2200 (min), 2400 (nom) Lm
Skuteczność świetlna	61.5 Lm/W
Utrzymanie strumienia 2000h	95 %
Utrzymanie strumienia 4000h	93 %
Utrzymanie strumienia 8000h	90 %
Utrzymanie strumienia 12000h	87 %
Utrzymanie strumienia 15000h	86 %
Średni str. św. EL	2200 Lm

Współrzędna chromatyczności X	0.439 -
Współrzędna chromatyczności Y	0.403 -

• Charakterystyki elektryczne

Moc układu EL	43 W
Moc lampy	35 W
Moc lampy EL	39 W
Napięcie lampy	87 V
Prąd lampy EL	0.450 A
Czas zapłonu	30 (max) s
Czas osiągnięcia 90% str. św.	3 (max) min
Czas ponownego zapłonu [min]	15 (max) min
Przyciemnianie	Nie

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	4.7 mg
----------------------	--------

• Charakterystyki UV

Wskaźnik uszkodzeń PET (NIOH)	0.5 (max) - 8 (min) h500lx
-------------------------------	----------------------------

• Wymagania dot. oprav oświetleniowych

Temp. szyjki reflektora	315 (max) C
-------------------------	-------------

• Wymiary produktu

Długość odniesieniowa A	59 (max) mm
-------------------------	-------------

PHILIPS
sense and simplicity

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Długość całkowita C	65.4 (max) mm
Długość całkowita oprawki C1	60.9 (max) mm
Średnica D	50 (nom), 50.7 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	162964 00
Kod produktu	871829116296400
Nazwa produktu	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D
Nazwa produktu na zamówieniu	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D
Liczba sztuk w opakowaniu	1


Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8718291162964
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8718291162971
Kod logistyczny - 12NC	928194605330
Kod ILCOS	MRS/UB-35/30/1A-H-GX10
Waga netto 1 szt.	0.048 kg

Warnings and safety

- Używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym



- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)

Rysunki techniczne




MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

Product	A (Max)	C (Norm)	C (Max)	C1 (Max)	D (Norm)	D (Max)
CDM-Rm 35W/930 GX10 MR16 10D	59	-	65.4	60.9	50	50.7



GX10

Dane fotometryczne



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com/lighting

2013, Styczeń 22
Dane wkrótce ulegną zmianie