



SOX

SOX 35W BY22d 1SL

Niskoprężna lampa sodowa

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	BY22d
Kształt bańki	T50 [T 50mm]
Pozycja pracy	Pionowa +/-110° (trzon.u góry) [Hanging +/-110D or Base Up (BU)]
Trwałość 5%	6000 hr
Trwałość 20%	12000 hr
Trwałość 50%	18000 hr

• Charakterystyki świetlne

Temp. barwowa	1800 K
Str. św. lampy EM	4550 Lm
Skut. św. lampy EM	129 Lm/W
Wsp. utrzym. str. św. 2000h	95 %
Wsp. utrzym. str. św. 5000h	90 %
Śr. lum. EM	9 cd/cm2

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	35 W
Moc lampy EM	37 W
Napięcie lampy	70 V
Prąd lampy	0.53 A
Przyciemnianie	Nie

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	0 mg
----------------------	------

• Wymagania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	150 (max) C
Temp. bańki	150 (max) C

• Wymiary produktu


Długość całkowita C	311 (max) mm
Średnica D	52 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	179739 15
Kod produktu	871150017973915
Nazwa produktu	SOX 35W BY22d 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	SOX 35W BY22d 1SL/12
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500179739
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500182678
Kod logistyczny - 12NC	928145500008
Kod ILCOS	LS-35-BY22d
Waga netto 1 szt.	217.000 gr


PHILIPS
sense and simplicity

Rysunki techniczne



SOX 35W BY22d 1SL

Product	C (Max)	D (Max)
SOX 35W BY22d T50	311	52



BY22d



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com/lighting

2013, Styczeń 16
Dane wkrótce ulegną zmianie