



# SOX

SOX 90W BY22d 1SL

Niskoprężna lampa sodowa

## Danych wyrobów

### • Charakterystyki ogólne

Trzonek	BY22d
Kształt bańki	T65 [T 65mm]
Pozycja pracy	Pozioma +/-20° [Pozioma +/-20°]
Trwałość 5%	6000 hr
Trwałość 20%	12000 hr
Trwałość 50%	18000 hr

### • Charakterystyki świetlne

Temp. barwowa	1800 K
Str. św. lampy EM	13600 Lm
Skut. św. lampy EM	150 Lm/W
Wsp. utrzym. str. św. 2000h	95 %
Wsp. utrzym. str. św. 5000h	90 %
Śr. lum. EM	9 cd/cm2

### • Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	90 W
Moc lampy EM	91 W
Napięcie lampy	112 V
Prąd lampy	0.82 A
Przyciemnianie	Nie

### • Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	0 mg
----------------------	------

### • Wymagania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	150 (max) C
Temp. bańki	150 (max) C

### • Wymiary produktu


Długość całkowita C	528 (max) mm
Średnica D	66 (max) mm

### • Dane produktu

Kod zamówienia	179777 15
Kod produktu	871150017977715
Nazwa produktu	SOX 90W BY22d 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	SOX 90W BY22d 1SL/12
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500179777
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500182753
Kod logistyczny - 12NC	928146500008
Kod ILCOS	LS-90-BY22d-/H
Waga netto 1 szt.	483.000 gr


**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Rysunki techniczne



## SOX 90W BY22d 1SL

Product	C (Max)	D (Max)
SOX 90W BY22d T65	528	66



BY22d



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością  
Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, Styczeń 18  
Dane wkrótce ulegną zmianie